

# DÉGIVREUR 3 EN 1

Article n° DT15, n° DTS15 et n° PDT15  
1500 watts, 120 volts CA, 60 Hz


## AVERTISSEMENT

1. Demandez à un électricien qualifié d'installer une prise correctement mise à la terre, appropriée pour usage à l'extérieur et protégée de la neige et de la pluie, immédiatement à côté de l'endroit où le réchauffeur sera utilisé.
2. Acheminez le cordon d'alimentation et placez le réchauffeur de manière à ce qu'il soit protégé des dommages (causés par le bétail si vous utilisez DT15 et DTS15).
3. N'utilisez pas de rallonges.
4. Inspectez le cordon avant de l'utiliser.
5. Débranchez le réchauffeur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le retirer du réservoir ou de l'étang.
6. Rangez le réchauffeur à l'intérieur après la saison d'hiver.
7. Reliez uniquement à des prises adéquatement mises à la terre.
8. L'unité PDT15 est conçue uniquement pour être utilisée pour empêcher l'eau des étangs de geler durant les mois d'hiver. L'unité PDT15 est munie d'un cordon d'alimentation de 4,5 mètres (15 pieds), ce qui lui permet d'atteindre le milieu de l'étang pour une meilleure efficacité énergétique. Placez le cordon d'alimentation autour de plantes et d'autres objets dans l'étang. Tout excédent de cordon doit être rangé et protégé des dommages.
9. Reliez uniquement à un circuit qui est protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Il s'agit d'un dispositif sensible qui coupe l'électricité en cas de fuite de courant. Vous pouvez vous procurer ce dispositif auprès d'un électricien ou dans une quincaillerie.

Le dégivreur peut être utilisé en toute sécurité dans des réservoirs en plastique ou Rubbermaid®.

## POUR UTILISER COMME FLOTTEUR

Placez simplement l'unité munie du flotteur dans l'eau. Reliez le cordon à une prise adéquatement mise à la terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre tout en respectant les mises en garde ci-dessus.





## POUR UTILISER COMME PESÉE

Retirez le couvercle et le flotteur (DT15 et PDT15 seulement) de l'unité en insérant un tournevis dans la rainure entre le couvercle et la base et en déclenchant les quatre onglets du couvercle hors de la base. (Gardez le couvercle et le flotteur au cas où vous voudriez utiliser l'unité comme flotteur plus tard). Reliez le cordon à une prise adéquatement mise à la terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre tout en respectant les mises en garde ci-dessus.






## POUR ACHEMINER LE CORDON DANS LE BOUCHON DE VIDANGE (DT15 SEULEMENT)

1. Préparez l'adaptateur du bouchon de vidange (ABV) en étalant le mastic de plomberie compris avec l'unité à l'intérieur de chaque moitié de l'adaptateur. Insérez suffisamment de mastic pour sceller le cordon lorsqu'il se trouve dans l'adaptateur.
2. Placez le cordon entre les deux moitiés de l'ABV en tenant le cordon dans la rainure d'une moitié et en insérant les onglets de l'autre moitié dans leurs compléments pour former une charnière. Assurez-vous que l'extrémité fileté de l'ABV est orientée vers la fiche (reportez-vous à la figure à la droite).




3. Pliez les moitiés ensemble pour coincer le cordon entre elles. Éliminez tout excédent de mastic qui aura été comprimé vers l'extérieur. Si les moitiés ne se ferment pas, ouvrez-les et retirez un peu de mastic.
4. Placez la pince en C dans la rainure au nez de l'ABV et poussez vers le bas pour tenir les moitiés ensemble.
5. Glissez le joint en caoutchouc sur la fiche et vers le bas sur l'ABV. Il doit être poussé complètement vers l'arrière contre la bride située à l'arrière de l'ABV.
6. Vérifiez la surface intérieure autour du trou du bouchon de vidange pour vous assurer qu'elle est propre.
7. Acheminez la fiche et le cordon dans le trou du bouchon de vidange. Insérez l'ABV dans le trou et centrez-le de manière à ce que le joint établisse un bon contact autour du trou.
8. Vissez l'écrou sur les filets qui dépassent le trou de vidange du réservoir. Serrez manuellement.
9. Ajoutez de l'eau au réservoir jusqu'à ce que l'ABV et le joint à l'intérieur du réservoir soient complètement immergés. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites autour de l'écrou à l'extérieur du réservoir. Utilisez une pince-étau pour serrer l'écrou légèrement si nécessaire. **Ne serrez pas trop l'écrou car il pourrait alors se fissurer.**
10. Si la fuite persiste, répétez les étapes ci-dessus en vous assurant d'insérer suffisamment de mastic dans l'ABV pour sceller le cordon et que l'ABV est bien placé au centre du trou de vidange.



## DIRECTIVES POUR LE JEU DE CORDONS LOCKNDRY®


(1) Insérez la fiche dans la prise comme vous le faites pour une rallonge normale en vous assurant de bien insérer la fiche.




(2) Glissez le grand écrou vers l'avant pour enclencher les filets de la fiche.



(3) Pivotez l'écrou pour serrer la fiche contre la prise.



(4) Glissez le second écrou rouge plus mince vers l'avant pour enclencher les filets.



(5) Pivotez l'écrou rouge fermement contre l'écrou plus gros.

## MISE EN GARDE

Pour obtenir une protection continue contre les chocs :

- a) Reliez le réchauffeur et le cordon LOCKNDRY® en suivant ces directives et celles fournies avec le jeu de cordons LOCKNDRY®.
- b) Reliez uniquement à une prise adéquatement mise à la terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre.
- c) N'utilisez pas plus d'un jeu de cordons LOCKNDRY® – pour une installation. N'utilisez pas de rallonge si la prise est située à un endroit ne pouvant pas être atteint par le réchauffeur ou le jeu de cordons LOCKNDRY®. Demandez à un électricien d'installer une prise correctement mise à la terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre, appropriée pour usage à l'extérieur et protégée de la neige et de la pluie où le réchauffeur sera utilisé.
- d) Utilisez uniquement le jeu de cordons LOCKNDRY® indiqué dans ces directives.
- e) Placez le réchauffeur et acheminez son cordon d'alimentation et le jeu de cordons LOCKNDRY® de manière à les protéger des dommages.
- f) Gardez la connexion du jeu de cordons LOCKNDRY® et du réchauffeur à une distance d'au moins 15 cm (6 pouces) du sol pour éviter qu'elle ne soit mouillée par une accumulation d'eau ou de neige.
- g) Inspectez le cordon d'alimentation du réchauffeur et le jeu de cordons LOCKNDRY® avant de les utiliser. Ne les utilisez pas si le cordon d'alimentation ou le jeu de cordons LOCKNDRY® sont endommagés.
- h) Ne débranchez pas le réchauffeur du jeu de cordons LOCKNDRY®. Débranchez uniquement le jeu de cordons LOCKNDRY® de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de déplacer le réchauffeur.
- i) Rangez le jeu de cordons LOCKNDRY® et le réchauffeur à l'intérieur après la saison d'hiver.

## ENTRETIEN

Ne laissez pas la chaux ou d'autres impuretés dans l'eau s'accumuler sur l'élément de chauffage. La fréquence des nettoyages dépend directement de la composition de votre alimentation en eau. Vous pouvez vous procurer des nettoyants pour la chaux dans une ferme ou une quincaillerie. **Mise en garde :** le moulage d'aluminium est revêtu d'un fini antiadhésif. N'utilisez pas des articles ou produits abrasifs qui pourraient endommager le fini antiadhésif pour éliminer l'accumulation.

## GARANTIE

Ce dégivreur est garanti pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Si vous croyez que le dégivreur est défectueux et que la période de garantie n'est pas terminée, retournez-le au fabricant ou à l'endroit d'achat pour le faire inspecter, et possiblement remplacer. La garantie est annulée si (1) la mise à la masse de la fiche a été retirée, (2) une accumulation excessive de dépôts a été laissée sur l'élément de chauffage, ou (3) il existe des preuves d'abus général, comme des animaux qui ont rongé le cordon. Cette garantie ne couvre pas les dommages consécutifs ou indirects découlant d'une défectuosité des pièces, des matériaux ou d'une défaillance de fonctionnement. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages ci-dessus, par conséquent, la limite précédente peut ne pas s'appliquer à votre cas. Aucun agent, employé ou représentant de Miller Manufacturing n'est autorisé à lier Miller Manufacturing à toute affirmation, représentation ou garantie concernant tout produit portant le nom de Miller Manufacturing, à l'exception de ce qui est indiqué aux présentes. Cette garantie vous confère des droits légaux précis—vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.



# BAIN D'OISEAU CHAUFFÉ DE 50,8 CM (20 PO)